

N-212B

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА (DATA SHEET)

RADCABINC

RADIOEXPERT TECHNOLOGY



ОСНОВНЫЕ

Тип	N-тип
Тип разъема	Гнездо
Конструктив	Прямой
Тип кабеля	RG-213
Тип крепления на кабель	Прижимное

МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЕ

ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ
Корпус/оболочка	Латунь	Никель
Центральный контакт	Люминоворная бронза	Золото
Изолятор	Тефлон (ПТФЭ)	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Волновое сопротивление	50 Ом
Диапазон частот	0 - 6 ГГц
Диэлектрическая стойкость	2500 Вольт
Сопротивление контактов	
Центральный	≤ 1 мОм
Внешний	≤ 1 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	от - 55 до + 155 град.цельсия
---------------------	-------------------------------

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопряжение	5/8-24UNEF-2A
Долговечность	≥ 500 циклов

