

UB-312

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА (DATA SHEET)



ОСНОВНЫЕ

Тип	UHF/BNC
Тип разъема	Штекер UHF на гнездо BNC
Конструктив	Переходник
Тип кабеля	
Тип крепления на кабель	

МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЕ

ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ
Корпус/оболочка	Латунь	Никель
Центральный контакт	Латунь	Серебро
Изолятор	Пластик (ABS)	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Волновое сопротивление	50 Ом
Диапазон частот	0 - 300 МГц
Диэлектрическая стойкость	750 Вольт
Сопротивление контактов	
Центральный	≤ 5 мОм
Внешний	≤ 5 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	от - 40 до + 85 град.цельсия
---------------------	------------------------------

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопряжение	BNC: байонетный замок UHF:5/8-24UNEF-2B
Долговечность	≥ 500 циклов

